

Betreft: doorvoer kachelbuis door element Rc Panels

De warmte ontwikkeling van een kachel is sterk afhankelijk van het soort kachel. In de technische gegevens van elke kachel staat omschreven hoeveel kW de kachel kan produceren en wat de mogelijkheden van rookkanalen zijn. Rc Panels adviseert **Geen Rookkanaal** toe te passen door haar Element.

Zonder speciale aanpassingen is het niet mogelijk een rookkanaal ten behoeve van een gas/openhaard toe te passen in een Rc Element. Onze Rc Panelen bevat brandbare materialen. Het afvoerkanaal moet ten alle tijde afgeschermd worden van brandbare materialen zoals in de bijlage omschreven. Dit houdt in dat er om het kanaal een mantelbuis/sparing verwerkt zou moeten worden met de dimensies zoals aangegeven in de bijgevoegde rapporten. Omdat Rc Panels degelijke doorvoeren als sparingen niet in haar programma heeft en er geen onderbouwde testen zijn gedaan op rookkanalen kunnen wij niet anders dan een **NEE** reageren.

Korte noot: opgemerkt bij doorvoeren door een dak is de afstand tussen doorvoer dak en de kachel in de meeste gevallen veel langer dan bij een geveldoorvoer de hitte ontwikkeling is dan vaak ook hoger dan bij een dakdoorvoer.



Dubbelklikken voor het document openen.

Han Nieuwenhuis

Productmanager Nieuwbouw Rc Panels.